



Opplæring i smitteverntiltak for pumpeoperatører

Dette dokumentet kan benyttes som huskeliste for de punktene som bør inngå i kurs i smitteverntiltak for pumpeoperatører. Etter gjennomgang av punktene, kan skjemaet signeres av pumpeoperatør og brukes som dokumentert opplæring i smitteverntiltak.

Testing

Personell som viser tegn til luftveissymptomer eller annen mistanke om Corona-sykdom, skal umiddelbart teste seg og holde seg i karantene inntil resultat foreligger. Ved påvist Corona-smittet operatør skal denne straks i isolasjon.

Opplæring

Pumpebedrift skal iverksette opplæring av alle operatører og forvise seg at alle kjenner smitteverntiltakene i egen bedrift og de regler som gjelder på byggeplassene som betjenes. Denne opplæringen skal dokumenteres og dette skjemaet kan benyttes.

På byggeplassen

[Se BNs bransjestandard for smittevern på byggeplassen.](#)

Pumpeoperatøren må forholde seg til de prosedyrer som er iverksatt mot spredning av Coronavirus på den enkelte byggeplassen. Det skal søkes løsninger der pumpeoperatøren ikke deltar i arbeidet inne på byggeplassen men er kun en leverandør som oppholder seg ved maskinen. Byggeplassen vil så langt det er mulig tildele operatør et avgrenset område hvor han/hun skal oppholde seg.

Byggeplassen skal ha rutiner for innsjekk av leverandører og operatøren må sette seg inn i de gjeldende prosedyrer i god tid på forhånd for å sikre at de nødvendige godkjenninger er gitt. Byggeplassen vil vise bort leverandører som ikke følger disse prosedyrene.

Operatøren skal ikke besøke byggeplassens kontorer, brakker, spiserom eller garderober

Operatøren skal bruke ansiktsmaske (munnbind) når han/hun er utenfor førerhuset. Dersom det er mer enn én person i førerhuset skal munnbind brukes også der. Operatøren skal holde seg minimum 2 meter fra andre personer. Arbeidere på byggeplassen skal ikke berøre eller betjene noe utstyr på betongpumpen. Noen ganger vil det være umulig å la dette gjelde enden på pumpe slangene som derfor må rengjøres etter avsluttet oppdrag.

Alle må bruke hansker og ellers det sikkerhetsutstyr som kreves på byggeplassen.



Tiltak for byggeplasser i rød sone:

- Avstand til annet personell skal økes til minimum 4 meter.
- Endeslangen desinfiseres etter bruk
- Hansker kastes etter bruk.
- Dersom det er behov for ekstra slanger på byggeplassen, skal dette utføres av pumpeoperatør alene og med minimum 4 meter avstand til annet personell.
- Gulvleggerselskaper anbefales å anskaffe egen endeslange for å redusere smittefaren.
- Se FABEKOs retningslinjer dersom pumpeoperatør som leverandør må oppholde seg inne på byggeplassen.

Hygienetiltak

Operatører skal ha enkel tilgang på desinfiserende rengjøring og foreta håndvask før og etter oppdrag. Pumpebedriften skal legge til rette for effektiv håndvask for pumpeoperatørene og bruk av hansker tilpasset ulike arbeidsoperasjoner. Utstyr for håndvask skal finnes i betongpumpen. Iverksett hyppigere rengjøring av de arealer der operatørene oppholder seg eller har arbeidsoperasjoner. Legg spesiell vekt på hygienetiltak i bilen, i eventuelle spiserom i egen bedrift og verkstedlokaler.

Operatører og andre skal ikke ta på andres telefoner, pad eller andre tilsvarende gjenstander.

Se FABEKOs veileder

Arbeidssoner og registreringer

Blandeoperatør, betongsjåfører og pumpeoperatører skal holde en avstand på minimum 2 meter. Kommunikasjon bør skje via telefon og via annen digital kommunikasjon. Det skal føres liste over alle operatører med oversikt over tidspunkt og dato de har vært på byggeplassen. Listen skal utleveres til smittesporere på forespørsel og ansvarlig på arbeidsplassen skal aktivt bidra til å få kontakt med smittede og bidra til at smittede personer og deres nærkontakter har kunnskap om regler knyttet til karantene og isolasjon. Listen over arbeidere må behandles i tråd med GDPR

Bruk smørelass

For å unngå at personell ikke må jobbe tettere enn minimumsavstand, er det viktig å sikre at pumpeoppdraget gjennomføres med redusert fare for propp i rørgate og slanger. Sjekk alltid at det leveres et smørelass før oppstart av pumping og/eller leveres betong med pumpehjelpemiddel. Dette reduserer sannsynligheten for propp og at flere personer dermed må gripe inn med manuelle tiltak som gjør det vanskelig å holde minimumsavstand. Smørelass er beskrevet i maskinens bruksanvisning og er et viktig sikkerhetstiltak. Smørelass kan for eksempel være med d-maks 16 mm og 25 % redusert. Pumpeoperatør er den som må forsikre seg at betongprodusent og entreprenør er kjent med tiltaket.

Handelsdokumenter

Kjøresedler skal utveksles digitalt uten direkte kontakt mellom blandeoperatør, sjåfør på betongbil eller pumpeoperatør. Sjåfør signerer kjøresedler selv på byggeplass og overfører disse digitalt til betongfabrikk og kunde. Dersom ikke annet er mulig, tas det bilde av signert kjøreseddel med mobiltelefon.



Bytte av maskin og/eller oppdrag i andre områder og regioner

Dersom operatører bytter maskin, overføres til andre områder eller regioner enn der pumpeoppdragene vanligvis foregår, skal spesielle tiltak gjennomføres. Eksempler er ekstra rengjøring av kjøretøy og utstyr, nye hansker og andre hygieniske tiltak på steder på maskinen som kommer i nærheten av personer.

Gjennomført opplæring er utført og smitteverntiltakene er forstått

Navn	Dato